Plancher
Chauffant
Fraisé

Chauffage sol fraisé
dans la chape, l'égaline/ragréage

Profondeur fraisage

17 mm seulement !!!

- Intégré dans la chape neuve ou existante
- Dynamique et réactif, à faible inertie
- Programmable à souhait

Les avantages du chauffage sol fraisé :

- Plus économique car en basse température (35°C) et chauffage plus uniforme.
- Plus sain car le chauffage maintient un meilleur taux d'humidité et réduction de la poussière.
- Plus confortable car la chaleur est distribuée de manière uniforme et que le sol n'est plus jamais froid. Il n'y a plus de courant d'air.
- Plus sûr car aucun risque de se brûler aux éléments chauffants.
- Plus d'espaces disponibles pour profiter pleinement de vos pièces.
- Plus esthétique car on ne voit plus de tuyaux de chauffage ou de radiateurs.
- Plus hygiénique car plus facile à nettoyer que l'espace situé sous les radiateurs.

Applications

- Habitation neuve ou rénovation
- Dans la chape neuve ou existante
- Dans l'égaline fibrée
- Dans le ragréage

Avantages

- Intégré, pas de changement de hauteur
- Pose rapide : 80m^2/jour
- Confortable et réglable
- Sans poussières

Économique

- Programmable, réglable
- Basse température
- Moins de CO^2

Votre installateur, revendeur

Caractéristiques techniques

- Totalement intégré
- Excellente résistance
- Chapes
  - ciment de 240 kg minimum 6cm,
  - en 4cm 240 kg de ciment avec fibres synthétiques et topcem ou équivalent
  - 4cm en chape coulée/anhydrite
- Compatible toute source de chaleur
- Tube 16/2mm

Finitions pose directe

- Parquet collé
- Carrelage et pierre naturelle
- Colle S1 40/40 au dela S2

Pose avec masse de remplissage

- Parquet flottant, PVC, mélaminé
- Liège
- Sol coulé (avec égaline fibrée)
- Lino et moquette (avec égaline fibrée)

www.plancherchauffantfraise.com
info@plancherchauffantfraise.fr
+33 (0)6 41 02 09 28

Plancher Chauffant Fraisé